



LUMITERRA.

CONÇU POUR LA PROTECTION



Volet solaire LUMITERRA, fenêtre-PIXEL, blancmat

TABLIER

Design personnalisable : harmonisez le tablier à vos fenêtres grâce à une large palette de couleurs.

Tablier rainuré : un rendu plus esthétique et une meilleure résistance au vent.

COLORIS DU TABLIER

CLASSIQUES



Blanc



Gris



Gris argent



Ivoire



Crème-beige



Beige



Brun clair



Brun



Bleu marine



Vert



Rouge



Gris anthracite

PLAXAGE BOIS




Winchester



Chêne doré



Noyer



Acajou



 **woodec**
Chêne naturel
woodec tuner



 **woodec**
Chêne naturel
woodec foncé



LUMITERRA

OKNOPLAST

Lumiterra combine design moderne et technologie solaire pour un confort autonome et durable. Facile à installer sans raccordement électrique, il fonctionne de manière fiable en toutes saisons. Son coffre et son tablier en aluminium offrent isolation, sécurité, robustesse et élégance.

- Coffre et tablier en aluminium de haute qualité.
- Alimentation sans fil par énergie solaire.
- Quatre motorisations au choix : DELTA DORE, SOMFY, INEL ou A-OK.
- Convient aux projets de rénovation.
- Fiable en été comme en hiver, même lors des journées de faible ensoleillement.
- Sécurité et confort : isolation renforcée et protection accrue contre les intrusions.



Smart »
OKNOPLAST



DIMENSIONS MAXIMALES :
Hauteur : **2,8 m**
Largeur : **3,8 m**
Surface totale : **6,5 m²**




*en savoir plus
sur le volet
LUMITERRA*



MOTORISATION

DELTA DORE



TYXIA 1701

Télécommande portable 1 canal
Permet le pilotage du volet roulant et l'accès rapide aux positions intermédiaires programmées. Format compact et utilisation intuitive pour un confort au quotidien.



TYXIA 2331

Télécommande murale 1 canal
Commande murale permettant le pilotage du volet roulant avec mémorisation d'une position intermédiaire. Design épuré, parfaitement adapté aux intérieurs modernes.



SOMFY



AMY® 1 IO

Commande murale sans fil pour pilotage individuel ou groupé de vos volets roulants solaires. Compatible scénarios TaHoma. Disponible en versions 1, 2 ou 4 canaux, avec cadre carré ou rond, en finition blanche.



CHRONIS IO

Commande murale sans fil io-homecontrol® permettant un pilotage automatique des volets roulants solaires grâce à des programmes journaliers ou hebdomadaires, avec fonction simulation de présence. Fonctionne sur piles, mémorisation des réglages.



SITUO IO / SITUO IO VARIATION

Télécommande manuelle disponible en version 1 à 5 canaux pour contrôler les appareils équipés de la technologie io-homecontrol®. Elle permet un contrôle individuel ou groupé pratique. Ergonomique, sans fil, avec support mural. Disponible en plusieurs coloris.



NINA IO

NINA IO est dotée d'un écran tactile intuitif, elle remplace toutes vos commandes individuelles pour piloter l'ensemble de vos équipements équipés de la technologie io-homecontrol® (volets, éclairages, portail) depuis un seul point. Fonctionnement sur batterie, avec socle de charge.



TAHOMA® SWITCH


TaHoma® switch : Votre maison connectée partout, tout le temps. Pilotez vos équipements Somfy et partenaires du bout des doigts ou par la voix. Cette centrale intelligente permet de créer des scénarios personnalisés et de gérer votre habitat à distance via une application mobile.

Plus qu'une commande, elle automatise votre quotidien : programmation horaire, simulation de présence et contrôle de groupe. Compacte et élégante, elle s'installe en toute simplicité pour rendre votre maison plus réactive et sécurisée.




Volet solaire LUMITERRA, fenêtre PIXEL, blanc mat

TÉLÉCOMMANDES INEL



PIL-01DL (1 CANAL)

Télécommande compacte avec LED d'indication de canal actif. Son support mural magnétique facilite le rangement au quotidien et souligne un design moderne. Proposée en finition blanche.



PIL-05DL (5 CANAUX)

Idéale pour piloter plusieurs canaux avec un seul émetteur. La version à 5 canaux intègre des LED indiquant le canal actif. Elle est livrée avec un support mural magnétique alliant confort d'usage et finition soignée - coloris blanc.



PIL-01NS (MURALE 1 CANAL)

Commande murale avec pavé tactile, pour une utilisation fluide et discrète. Le boîtier, de faible épaisseur, s'intègre naturellement dans les intérieurs contemporains. Coloris blanc.



PIL-04NS (MURALE 4 CANAUX)

Version murale 4 canaux avec pavé tactile pour centraliser la commande au mur. Coloris blanc.

TÉLÉCOMMANDES A-OK



AC127 (1 / 6 / 16 CANAUX)

Télécommande manuelle au design ergonomique et moderne. Permet un contrôle individuel ou groupé des volets. En version 16 canaux, le canal « CC » commande automatiquement tous les moteurs pour une centralisation instantanée. Alimentation par pile et cadre mural magnétique. Coloris blanc.



AC127L (1 / 6 / 16 CANAUX)

Cette télécommande moderne avec batterie intégrée rechargeable en USB-C est disponible en 1, 6 ou 16 canaux et permet un contrôle individuel ou groupé des volets. Grâce à sa conception économe en énergie, elle offre jusqu'à 2 ans d'autonomie pour environ 45 min de charge. La version 16 canaux intègre un canal « CC » pour piloter automatiquement l'ensemble des moteurs. Chaque télécommande est livrée avec un cadre mural magnétique. Disponible en blanc.



AC152 (6 CANAUX)

Télécommande à 6 canaux. Son design élégant et épuré allie fonctionnalité et modernité. Commande individuelle ou groupée. Disponible en noir.



AC133-01 (3-0110093) (1 OU 5 CANAUX)

Télécommande murale avec un cadre magnétique, dotée d'un module central amovible pour une utilisation fixe ou nomade. Alimentée par piles, elle offre un design compact et moderne. Commande individuelle ou groupée. Disponible en blanc.



AC153 (1 OU 16 CANAUX)

Télécommande manuelle haut de gamme avec finition métallique. Disponible en version 1 ou 16 canaux avec écran indiquant le canal actif. Grâce à son design élégant et sa forme ergonomique, elle s'intègre parfaitement dans les intérieurs modernes et raffinés. Alimentation par piles. Permet un contrôle individuel ou groupé.

MOTORISATIONS ET COMMANDES

Motorisations conçues pour le pilotage sans fil des volets roulants.

	DELTA DORE	SOMFY	INEL	A-OK
	Tymoov Solar	RS100 Solar io	Moteur solaire WM N-10LER / N-20LER	Moteur AM45
Récepteur radio intégré	V	V	V	V
Liaison radio unidirectionnelle			V	
Liaison radio bidirectionnelle (avec retour d'état)	V	V		V
Protection contre les surcharges	V	V	V	V
Détection d'obstacles	V	V		V
Réglage automatique des butées	V	V		V
Réglage des butées par télécommande	V	V	V	V
Commande par télécommande	V	V	V	V
Commande par application	V	V	V (InelNet)	V
Compatible avec le protocole de domotique Zigbee				V
Nombre de conducteurs dans le câble		2	2	NC
Soft close - ralentissement en fin de course	V	V	V	V
Niveau sonore (dBA)	SILENT	37-43** 43-52	55 dBA	NC
Vitesse de rotation	15/12*	12-15*	14/10*	12

* - 5/10 Nm - 15 tr/min
- 15/20 Nm - 12 tr/min

* Le niveau sonore et le régime moteur dépendent du couple moteur :
- 6 Nm - 15 tr/min
- 10/15/20 Nm - 12 tr/min
**Mode silencieux

* - N-10LER - 14 tr/min
- N-20LER - 10 tr/min